



RSBF 系列产品适用于市话非充气架空或挂墙电缆，作为接续外的密封护套使用。产品具有以下特点：

- 产品具有高收缩比。4 种规格设计即可满足于从 10 对到 600 对电缆接续的使用要求。为减少接头使用空间及成本，设计了 8 种产品型号提供选择。
- 材料良好的耐火性及热导性，使安装操作更快捷、更安全。
- 在-40 ---60 环境中长期使用，热熔胶仍保持良好的性能，低温不脆裂，高温不滴流。其膨胀系数近似于电缆外护套料，确保接头整体的密封性。
- 包管表面喷有温度变色指示漆，可标示加热程度。
- 经过高能电子束科学的辐射加工，产品具有良好的抗酸、碱性。特有的耐老化材料配方，使产品在户外更能抗紫外光的照射。





普通型非充气热缩包管 RSB(F)系列选型表

电 缆 线对	线径	铝 套 直径 R	模 块 单 排 列		模 块 双 排 列	
			接续直径 r	型号	接续直径 r	型号
10-25	0.4	22	20	22/8-250	—	
	0.5				—	
25-50	0.4	32	25	32/10-250	—	
	0.5				—	
50-100	0.4	42	30	42/15-300	—	
	0.5				—	
100-150	0.4	50	40	50/18-350	—	
	0.5				—	
100-200	0.4	62	—	—	50	62/15-500
	0.5				60	62/15-500
200-400	0.4	75	—	—	65	75/25-500
	0.5				75	75/25-500
300-600	0.4	92	—	—	80	92/30-500
	0.5				90	92/30-500
600-800	0.4	100	—	—	85	100/35-500
	0.5				95	100/35-500
600- 1200	0.4	122	—	—	100	122/38-500
	0.5				105	122/38-500

注：以上选用表是按各电信局所提供的电缆直径规格所编写，仅供参考。

规格型号对照表

Raylinks	Raychem
RSB22/8-250	
RSB(F)32/10-250	RSCA43/8-200
RSB(F)42/15-300	
RSB(F)50/18-350	RSCA62/15-300
RSB(F)62/22-500	
RSB(F)75/25-500	
RSB(F)92/30-500	RSCA92/30-500
RSB(F)100/35-500	
RSB(F)122/38-500	RSCA122/38-500